



| Nº DO ITEM | Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO | QDT. |
|------------|---|--|------|
| 1 | Pulmão de Ar P 45 | Pulmão de ar | 1 |
| 2 | Flange sobreposto 1 1-2 pol Classe 300 | 1 1/2" classe 300 - aço forjado | 3 |
| 3 | Niple Duplo - 1-2 pol. | 1/2" NPT - aço classe 300 | 3 |
| 4 | Thredolet aço 2000 LBS p tubo 1 1-2 pol. diâm. 1-2 NPT | 1 1-2 pol. diâm. 1-2 NPT - aço forjado | 1 |
| 5 | valvula de esfera Economiser 4446 TT 1-2 pol Worchester | 1/2" Aço carbono | 1 |
| 6 | Guarnição Amianto Grafitado para Flange de 1 1-2pol. | Ø Ext=79 X Ø Int= 35 Xe=1/16" | 2 |
| 7 | Tubo Mannesman p. chanfr. 1 1-2pol. X 500 SCH 40 | Ø 1 1/2" Ponta Chanfrada - Aço ASTM-A-106 GR.B | 1 |
| 8 | Redução concentrica Ø 1.5 x 0.5 | Ø 1 1/2" X 1/2" | 1 |
| 9 | Tubo Mannesman p. chanfr. 1-2pol. X 1000 SCH 40 | Ø 1 1/2" Ponta Chanfrada - Aço ASTM-A-106 GR.B | 1 |
| 10 | Cotovelo 90 1-2 aço classe 150 Galv. | Ø 1/2" BSP - TUPY | 4 |
| 11 | Base de concreto do P45 | Base de concreto | 1 |
| 12 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 820 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 820mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 13 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 2000 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 2000mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 14 | TE 90 Graus 1-2 pol. Classe 150 Galv. | Ø 1/2" BSP - TUPY | 1 |
| 15 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 500 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 500mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 16 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 1000 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 1000mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 17 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 360 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 360mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 18 | valvula de esfera Economiser 4446 TT 1 1-2 pol FL. Worchester | 1/2" Aço carbono Classe 300 | 1 |
| 19 | valvula de esfera Economiser 4216 TT 1-2 pol Worchester - Latão | 1/2" Latão Classe 300 | 2 |
| 20 | Espigão 1-2 pol. NPT p. Mangueira | Ø 1/2" NPT | 1 |
| 21 | Mangueira p. Ar 300 Lbs 1-2pol. BSP | Ø 1/2" BSP | 1 |
| 22 | Abraçadeira Sem fim zinco p. mangueira diâm. 1-2 pol. | Ø 1/2" | 2 |
| 23 | Pino macho p engate rapido p ar Espigão 1-2 pol. NPT p. Mangueira | Ø 1/2" NPT | 1 |
| 24 | Tubo C-Costura CIN 2440 Galv. 1-2 pol. X 3000 Ponta Lisa | Ø 1/2" X 3000mm - Ponta lisa - Tupy | 1 |
| 25 | Manometro 1-2 NPT s glicerina - ESC. 0 - 30 Kg-cm2 | 1-2 NPT s glicerina - ESC. 0 - 30 Kg-cm2 | 1 |
| 26 | Suporte de tubulação 1800mm | Suporte montado no Campo | 1 |
| 27 | Suporte da mangueira | Aço carbono Ø 1/2" SAE 1020 | 1 |
| 28 | VALVULA DESLIZANTE 1-2POL.2342_W_3_1_2_ | Válvula deslizante manual 1/2" | 1 |

SE NÃO ESPECIFICADO DIMENSÕES EM MILÍMETROS
ACABAM. SUPERFÍCIE:
TOLERÂNCIAS:
LINEAR:
ANGULAR:

ACABAMENTO:

REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS

NÃO MUDAR A ESCALA DO DESENHO

REVISÃO

TÍTULO:
Montagem da Linha de ar comprimido

DES. Nº

A2

PESO:

ESCALA: 1:20

FOLHA 1 DE 1