



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	Base p eletro bomba fundida	Ferro Fundido	1
2	Bomba Climax DA 4003	Bomba 3 Estágio c/ Flange Classe 300	1
3	Motor Elétrico Trif. A Prova explosão	7,5HP 1760RPM 220-380-440V	1
4	Tubo Mannesman p. chanfr. 2pol X 250.SCH 40	2" Ponta Chanfrada - Aço ASTM-A-106 GR.B	1
5	Flange sobreposto 2pol Classe 300	2" Aço Forjado ASTM-A-105	3
6	Tubo Mannesman p. chanfr. 2pol. X 400.SCH 40	2" Ponta Chanfrada - Aço ASTM-A-106 GR.B	1
7	Thredolet aço 2000 LBS p tubo 2pol. diam. 3-4 NPT	Ø 1/4" NPT	1
8	valvula de esfera Economiser 4446 TT 2pol FL.Worcester Aço Carbono	2" Aço Carbono Classe 300	1
9	Guarnição Amianto Grafitado para Flange de 2pol.	Ø Int.=52 X Ø Ext.=108 X s= 1/16"	2
10	Prisioneiro c-2 Porcas p- Flange 2pol.	Ø 5/8" X 3 3/4" ROSCA NC	12
11	Filtro Y Sarco 2 pol	3" Flangeado Classe 300	1

SE NÃO ESPECIFICADO DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:	ACABAMENTO:	REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS	NÃO MUDAR A ESCALA DO DESENHO	REVISÃO
DES	NOME	ASSINATURA	DATA	TÍTULO:
VERIF				Montagem do Motor e bomba
APROV				DES. Nº
MANUF				A2
QUALID			MATERIAL:	
			PESO:	ESCALA:1:10
				FOLHA 1 DE 1